

Condens 2000 W

Ποιότητα και Οικονομία σε προσιτή τιμή



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



Λέβητας συμπύκνωσης με εξαιρετική σχέση τιμής – απόδοσης.

Ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Bosch Condens 2000W (ZWB 24-1AR), αποτελεί την ιδανική λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν θέρμανση και ζεστό νερό, με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση, σε προσιτή τιμή. Η Bosch προσφέρει τον λέβητα Condens 2000 W, ο οποίος εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση αερίου, μέσω της υψηλής ενεργειακής απόδοσης 103%. Επιπλέον, η συσκευή χαρακτηρίζεται από την αθόρυβη λειτουργία.

Άνεση και οικονομική θέρμανση σε προσιτή τιμή

Θα βρεθείτε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσετε ότι, μπορείτε να θερμανθείτε πολύ οικονομικά με τον λέβητα Condens 2000 W, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Η Bosch καινοτομεί προσφέροντας τη τεχνολογία συμπύκνωσης, σε προσιτή τιμή, έτσι ώστε περισσότεροι χρήστες να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματά της.

Υψηλή απόδοση & αποτελεσματική λειτουργία

Ο λέβητας συμπύκνωσης Condens 2000W, επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης 103%, μέσω βελτιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας του. Ο διθερμικός εναλλάκτης θερμότητας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και ο εναλλάκτης καυσαερίων από κράμα Al-Si. Η υψηλή κλάση απόδοσης εξασφαλίζει ότι, ο λέβητας καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις σας στη θέρμανση και ταυτόχρονα παρέχει σταθερή ροή ζεστού νερού χρήσης, στην επιθυμητή από εσάς θερμοκρασία. Επιπλέον, στη χαμηλή κατανάλωση αερίου συμβάλλει η δυνατότητα μεταβλητής ταχύτητας λειτουργίας του ανεμιστήρα, καθώς και η ρυθμιζόμενη βαλβίδα αερίου.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Ο λέβητας συμπύκνωσης Condens 2000 W μπορεί να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί πολύ εύκολα, λόγω της απλής υδραυλικής του συνδεσμολογίας και την ταχεία πρόσβαση στην οθόνη LCD, η οποία εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες λειτουργίας και επιτρέπει τη διάγνωση σφαλμάτων, μέσω συγκεκριμένων κωδικών με απλό τρόπο, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής. Ο λέβητας έχει συμπαγείς διαστάσεις και μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και σε στενούς χώρους.

Ρυθμιζόμενη διαμόρφωση καύσης και ηλεκτρονική ανάφλεξη

Ο λέβητας συμπύκνωσης Condens 2000 W μέσω της χρήσης θερμοστάτη Ο.Τ. (Open Therm) παρέχει την δυνατότητα προσαρμογής λειτουργίας σε «βήματα», ανάλογα με τη στιγμιαία ζήτηση θέρμανσης και ζεστού νερού. Η συσκευή παράγει ακριβώς τόση θερμότητα όση είναι απαραίτητη, το οποίο εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση αερίου και μείωση των ρύπων προς το περιβάλλον. Το έξυπνο σύστημα ανάφλεξης και διαχείρισης καύσης, καθορίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.



Condens 2000 W

Πλεονεκτήματα με μία ματιά

- ▶ Υψηλή ενεργειακή απόδοση 103%
- ▶ Χαμηλή κατανάλωση
- ▶ Προσιτή τιμή
- ▶ Ελαχιστοποίηση ρύπων
- ▶ Συμπαγείς διαστάσεις
- ▶ Εύκολη ρύθμιση και συντήρηση
- ▶ Αξιοπιστία και αντοχή



Πολλά χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ο λέβητας συμπύκνωσης Bosch 2000W, είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα συστήματα προστασίας, μέσω του προηγμένου λειτουργικού του συστήματος, έτσι ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει μέγιστη ασφάλεια και σιγουριά. Η μονάδα ελέγχου Cotronic III, εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων συστημάτων που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της μονάδας.

Λειτουργία “Κλειδώμα για παιδιά”

Επιπλέον, η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μονάδας, από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας ενεργοποιείται πιέζοντας για 5 δευτερόλεπτα δύο συγκεκριμένα κομβία, το οποίο οδηγεί σε “κλειδώμα” στον πίνακα ελέγχου. Εφόσον η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορούν να γίνουν ακούσιες αλλαγές σε αυτόν.

Συμβατότητα με ηλιακά συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Ο λέβητας συμπύκνωσης Condens 2000W, μπορεί να συνεργαστεί άριστα – μέσω του κατάλληλου κιτ – με ένα ηλιακό σύστημα, για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Έτσι, μπορεί να παρέχει επιπλέον εξοικονόμηση μέσω της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά		ZWB24-1AR
Μεγ./Ελάχ. θερμική ισχύς (50/30°C)	kW	25,6 - 7,3
Μεγ./Ελάχ. θερμική ισχύς (80/60°C)	kW	24 - 7,5
Ονομ. θερμική φόρτιση	kW	25
Μεγ. θερμοκρασία προσαγωγής	°C	90
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης	ίντσες	R 3/4
Δοχείο διαστολής (Περιεχόμενο)	lt	8
Σύνδεση αερίου	ίντσες	R 3/4
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων	∅ mm	80/125, 60/100
Ηλεκτρική σύνδεση	VAC	230 V/ 50 Hz
Ηλεκτρική κατανάλωση	W	120
Κατηγορία προστασίας	IP	IP X4D
Βαθμός απόδοσης	%	103
Πλάτος/ Ύψος/ Βάθος	mm	440/ 725/ 355
Καθαρό βάρος	kg	37

Robert Bosch A.E.

Θερμοτεχνική

Αθήνα - Θεσσαλονίκη τηλ.: 2105701410

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών:
801 11 26 000 (αστική χρέωση)

www.bosch-climate.gr

