Ο ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

- **Εξοικονόμηση χρημάτων**
- **Καθαρό φρέσκο νερό πάντα διαθέσιμο**
- **Απαλλαγή από το κουβάλημα μπουκαλιών**
- **Προστασία του περιβάλλοντος**

Το σύστημα αντίστροφης όσμωσης προσφέρει μέγιστη ασφάλεια μειώνοντας δραστικά όλους τους μολυσματικούς ρύπους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Νιτρικά	92 - 95%
Αρσενικό	90%
Βάριο	97%
Βρώμιο	93 - 96%
Ράδιο	95 - 98%
Κάδμιο	95 - 98%
Φυτοφάρμακα	92 - 95%
Βακτηρίδια	99%
Vocs	99%
Χλώριο	99%

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

NATURAL QUALITY

IDEALWATER
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

iPro filter iSt filter

Water Quality Association NSF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iSt filter

Αντιστροφη Οσμωση IDEALWATER St

5 Σταδίων	Κωδ.: 5-00249
6 Σταδίων (6ο στάδιο φίλτρο εμπλουτισμού)	Κωδ.: 6-00249
7 Σταδίων (7ο στάδιο απολύμανση λάμπα UV)	Κωδ.: 7-00249

Πρόκειται για ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης πολλαπλών σταδίων. Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, ενώ μία μικρή βρύση προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεξαμενή χωρητικότητας 8 lt, 4-way shut off valve
Διαστάσεις: πλάτος: 36.5cm - βάθος: 22.5cm - ύψος: 43cm
Συσκευασία: 1 τμχ

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βρυσάκι, βανάκι παροχής, βανάκι δοχείου, βάση αποχέτευσης, σωληνάκι & κλειδιά.

Προαιρετικό μανόμετρο πίεσης για έλεγχο σωστήςλειτουργίας του συστήματος

5 στάδια φίλτρανσης νερού

- Πολυπροπυλένιο 5m
- Συμπαγής άνθρακας
- Πολυπροπυλένιο 1m
- Μεμβράνη αφαλάτωσης 50 GPD 0,0001m
- Συμπαγής άνθρακας

Προαιρετικά
- Ultra Filtration+Carbon Block 0,01micron
- UV λάμπα
- Φίλτρο εμπλουτισμού

iPro filter

Αντιστροφη Οσμωση IDEALWATER Pro με αντλία

5 Σταδίων	Κωδ.: 5-00101
6 Σταδίων (6ο στάδιο φίλτρο εμπλουτισμού)	Κωδ.: 6-00101
7 Σταδίων (7ο στάδιο απολύμανση λάμπα UV)	Κωδ.: 7-00101

Πρόκειται για ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης πολλαπλών σταδίων με ενσωμα-τωμένο πιεστικό μηχάνημα. Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, ενώ μια μικρή βρύση προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αντλία με 24 V, Μετασχηματιστής 1,2 A,Ρυθμιστής αγωγιμότητας, Δεξαμενή χωρητικότητας 8 lt, Ηλεκτροβάνα 24 V-DC, Πρεσσοστάτης χαμηλής-υψηλής πίεσης.
Διαστάσεις: πλάτος: 35.5cm - βάθος: 20cm - ύψος: 45.2cm
Συσκευασία: 1 τμχ

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βρυσάκι, βανάκι παροχής, βανάκι δοχείου, βάση αποχέτευσης, σωληνάκι & κλειδιά.

Προαιρετικό μανόμετρο πίεσης για έλεγχο σωστήςλειτουργίας του συστήματος

5 στάδια φίλτρανσης νερού

- Πολυπροπυλένιο 5m
- Συμπαγής άνθρακας
- Πολυπροπυλένιο 1m
- Μεμβράνη αφαλάτωσης 50 GPD 0,0001m
- Συμπαγής άνθρακας

Προαιρετικά
- Ultra Filtration+Carbon Block 0,01micron
- UV λάμπα
- Φίλτρο εμπλουτισμού